

## TITAN GT

PI 6-0076

**Super motorový olej SAE 20W-50 s velmi vysokou výkonnostní rezervou**

**TITAN GT** je širokorozsahový motorový olej nejmodernější koncepce.

**TITAN GT** je určen pro moderní velmi výkonná vozidla, která jsou provozována jak při plném výkonu, tak i v městském provozu (Stop-and-Go).

**TITAN GT** se v praxi osvědčil a byl vyzkoušen v agregátech s předepsanou náplní:

- CCMC D4/PD2/G4
- API SG/CD

### Přednosti

- **TITAN GT** poskytuje i při nepříznivém zatížení dokonalé mazání, což vysoce snižuje tření a opotřebení.
- **TITAN GT** umožňuje udržovat motory čisté, bez usazenin, karbonů a laků.

- **TITAN GT** má navíc vynikající ochranné antikorozní vlastnosti, vyznačuje se velmi nízkou spotřebou, nenapadá těsnící prvky jako například těsnící kroužky hřídele. Umožňuje plné využití přípustných intervalů výměny oleje a filtrů, předepsané výrobcí motorů.
- **TITAN GT** je viskozitně stabilní. Tento motorový olej nejvyšší výkonnosti si zachovává svůj širokorozsahový charakter (třídu SAE) po celou dobu nasazení i při nejvyšším zatížení.
- **TITAN GT** zamezuje tvorbě tak zvaného „černého kalu“ a je také samozřejmě vhodný pro vozidla s katalyzátory.

### Pokyny pro použití

- **TITAN GT** je doporučen pro osobní a nákladní vozidla, autobusy a pracovní stroje.
- Přechod na olej **TITAN GT** je možný i u starších typů motorů. Proplach není nutný.
- **TITAN GT** je mísitelný a snášenlivý se všemi značkovými jednorozsahovými a širokorozsahovými motorovými oleji.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Třída SAE	-	20W-50	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	891	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	234	DIN ISO 2592
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	155	DIN 51 562
při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	17	DIN 51 562
Bod tuhnutí	°C	- 27	DIN ISO 3016
Viskozitní index	-	117	DIN ISO 2909