

Syntetický motorový olej

Dodává

TRUCK L-SAPS 10W-40**Všeobecná charakteristika:**

Syntetický olej určený k mazání extrémně namáhaných moderních vznětových motorů vyžadující „Low SAPS“ oleje. Unikátní receptura „low SAPS“ zaručuje nízký obsah síry, fosforu a sulfátového popela. Olej má vynikající antioxidační, detergentní, disperzní a protikorozivní vlastnosti.

Použití:

Syntetický olej určený k mazání moderních naftových motorů vyžadující „Low SAPS“ oleje. Je vhodný pro motory vybavené zařízením EGR, SCR a filtrem pevných částic. Olej je vhodný pro motory plnicí normy Euro IV a Euro V. Umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje. S ohledem na NOx a PM (částice) splňuje rovněž EPA Tier I a II. Olej lze s úspěchem použít také ve starších vznětových motorech splňujících emisní limity Euro III, Euro II, Euro I.

Normy, specifikace:

SAE: 10W-40

API: CI-4

ACEA: E7/E6

Splňuje požadavky:

MAN M3477

MB 228.51

VOLVO VDS-3

RENAULT RLD-2/RXD

MTU Type 3.1

DEUTZ DQC-III-10 LA

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti	Jednotka	Typické hodnoty
Hustota	kg/m ³	0,870
Kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	14,3
Viskozitní index		155
Bod tekutosti	°C	-36
Bod vzplanutí	°C	224
TBN	mg KOH/g	10,5
Sulfátový popel	% hm	1,0

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40⁰C.