



MANNOL MOTORBIKE 4-TAKT (MN 7812)



Balení:

1L, 4L, 10L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Splňuje požadavky a specifikace:

SAE 10W-40
API SL
JASO MA/ MA2
KAWASAKI
YAMAHA
SUZUKI
HONDA
HUSABERG

Moderní vysoce výkonný motorový olej s vysoce kvalitními esterovými komponenty pro vysoce zatěžované závodní a silniční motocykly se čtyřdobými motory vč. enduro a trial. Při vývoji byla věnována zvláštní pozornost specifickým potřebám motocyklů při každodenním používání s častými studenými starty a vysokými provozními teplotami. Poskytuje optimální vlastnosti při studeném startu, nejvyšší odolnost proti vysokým teplotám a nejvyšší stříhovou stabilitu. Ideální pro motory se vstříkovaním a katalyzátorem. Vhodný i pro čtyřkolky, skútry apod.

Vlastnosti:

Vlastnost	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15°C	D 1298	kg/m ³	870
Bod vzplanutí COC	D 92	°C	226
Bod tuhnutí	D 97	°C	-42
SAE-třída			10W -40
Viskozita při 100°C			13,70
Viskozita při 40°C	D 445	cSt	90,20
Viskozita při -25°C	D 445	cSt	5620
Viskozitní index	D 5293	CP	154
Č. kyselosti TAN max.	D 2270		6,20
	D 664	mg KOH/g	

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka.