



MANNOL QUAD 4-TAKT RACING (7807)



Motorový olej pro čtyřtákní motory silničních, sportovních a pracovních ATV (čtyřkolky) s vzduchem nebo vodou chlazeným motorem. Moderní balík aditiv zajišťuje stabilní provoz mazacího systému silně zatěžovaných motorů ATV. Vysoce kvalitní a viskózní olej poskytuje maximální ochranu proti opotřebením a zajišťuje maximální čistotu jednotlivých částí motoru. Splňuje požadavky JASO MA2. To zaručuje hladký a čistý proces spalování. Platí pro motory, které vyhovují normám Euro 2 nebo Euro 3. Kompatibilní se všemi systémy dodatečného zpracování výfukových plynů.

Balení:

1L, 10L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Splňuje požadavky a specifikace:

SAE 10W-40
API SL/CF
JASO MA/ MA2
CFMOTO
KAWASAKI
YAMAHA
SUZUKI
HONDA
POLARIS
JOHN DEERE
BRP ROTAX
KYMCO

Vlastnosti:

Vlastnost	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15°C	D 1298	kg/m ³	862
Bod vzplanutí COC	D 92	°C	226
Bod tuhnutí	D 97	°C	-38
SAE-trída			10W -40
Viskozita při 100°C			13,40
Viskozita při 40°C	D 445	cSt	89,40
Viskozita při -25°C	D 445	cSt	5850
Viskozitní index	D 5293	CP	150
Č. kyselosti TAN max.	D 2270		5,74
	D 664	mg KOH/g	

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka.