

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOCAL FN 745/94

PI 5-1090

### Popis

RENOCAL FN 745/94 je nízkoteplotní univerzální plastické mazivo na bázi plně odvodněného vápenatého mýdla s inhibitory koroze a oxidace. Má dobrou závislost protlačitelnosti na teplotě a je snášlivé s laky, což znamená, že nezpůsobuje změny zabarvení pokud se například dostane při montáži na lakované díly karoserií.

### Použití

Plastické mazivo RENOCAL FN 745/94 je doporučováno zvláště pro mazání montážních dílů motorových vozidel jako jsou zámky dveří a ostatní uzávěry, závěsy a klouby, posuvné střechy, posuvná zařízení sedadel, mechanismy nastavení zrcátek, bowdeny, okenní a jiná posuvná zařízení, větrací zařízení a jiné.

Používá se v teplotním rozsahu od - 50°C do + 100°C, krátkodobě i výše.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Zahušťovací prostředek		plně odvodněné Ca-mýdlo	-
Barva	-	přírodní, světlá	-
Bod skápnutí	°C	> 140	DIN ISO 2176
Třída NLGI	-	1/2	DIN 51 818
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	300 - 325	DIN ISO 2137
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	65	DIN 51 805
při - 35 °C	hPa	< 300	-
Odolnost vůči vodě	-	0 - 90	DIN 51 807-1
Antikorozní vlastnosti (metoda EMCOR)	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51 802
Snášlivost s laky	-	žádná změna zabarvení	-
Korozní účinky na mědi	-	1 - 100	DIN 51 811