

Normy VW a příslušné oleje

Norma VW	Popis	Výměnný interval	Schválené oleje FUCHS
500 00 Benzinové motory bez WIV	Lehkoběžné oleje pro benzinové a nepřepřítňované naftové motory . Pouze oleje SAE 0W-XX, 5W-XX a 10W-XX. Po 10/91 sem již nepatří olej, kde XX > 40.	Podle uživatelské příručky až 15 000 km / 1 rok pro auta do r. výroby 04/99 (model 99) a od 05/99 (model 2000) bez WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 TITAN Supersyn Plus SAE 5W-40 TITAN UNIC PLUS MC SAE 10W-40
501 01 Benzinové motory bez WIV	Konvenční širokorozsahové motorové oleje bez lehkoběžného charakteru pro benzinové a nepřepřítňované naftové motory .	Podle uživatelské příručky až 15 000 km / 1 rok pro auta do r. výroby 04/99 (model 99) a od 05/99 (model 2000) bez WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 TITAN UNIC PLUS MC SAE 10W-40 TITAN UNIC MC SAE 10W-40
502 00 Benzinové motory bez WIV	Lehkoběžné oleje pro benzinové motory za obtížnějších podmínek provozu.	Podle uživatelské příručky až 15 000 km / 1 rok pro auta do r. výroby 04/99 (model 99) a od 05/99 (model 2000) bez WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 TITAN Supersyn SAE 0W-30 TITAN Supersyn SAE 5W-30 TITAN Supersyn SAE 5W-40
503 00 Benzinové motory s WIV	Pouze pro benzinové motory s prodlouženým intervalem údržby . Překračují požadavky normy 502 00 (HTHS > 2,9 mPa.s).	Pružný (proměnlivý) interval údržby až 30 000 km / 2 roky pro auta od 05/99 (model 2000) s WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 TITAN Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30
503 01 Benzinové motory s WIV	Norma pro přeplňované benzinové motory s prodlouženým intervalem údržby , např. AUDI S3, TT (HTHS > 3,5 mPa.s).	Pružný (proměnlivý) interval údržby až 30 000 km / 2 roky pro auta od 05/99 (model 2000) s WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 TITAN Supersyn SAE 0W-30
504 00 Benzinové motory bez i s WIV	Lehkoběžné motorové oleje pro všechny benzinové motory s dlouhým i krátkým intervalem údržby.	Pružný (proměnlivý) interval údržby od 15 000 km / 1 rok až po max. 30 000 km / max. 2 roky .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30
505 00 Naftové motory bez WIV	Celoroční širokorozsahové motorové oleje pro přeplňované i nepřepřítňované naftové motory s přeplňovacím turbodmychadlem a mezichlazením stlačeného vzduchu (ne pro motory se systémem Pumpe-Düse, tj. čerpadlo-tryska).	Podle uživatelské příručky až 15 000 km / 1 rok pro auta do r. výroby 04/99 (model 99) a od 05/99 (model 2000) bez WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 TITAN Supersyn SAE 0W-30 TITAN Supersyn SAE 5W-30 TITAN Supersyn SAE 5W-40 TITAN Supersyn Plus SAE 5W-40 TITAN UNIC PLUS MC SAE 10W-40
505 01 Naftové motory PD bez WIV	Celoroční lehkoběžné oleje pro naftové motory se systémem Pumpe-Düse, tj. čerpadlo-tryska .	Podle uživatelské příručky až 15 000 km / 1 rok pro auta s motory Pumpe-Düse, tj. čerpadlo-tryska do r. výroby 04/99 (model 99) a od 05/99 (model 2000) bez WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 TITAN Supersyn Plus SAE 5W-40
506 00 Naftové motory s WIV	Lehkoběžné motorové oleje pro naftové motory (avšak ne se systémem Pumpe-Düse, tj. čerpadlo-tryska) s prodlouženým intervalem údržby .	Pružný (proměnlivý) interval údržby s předpokladem až 50 000 km / 2 roky od 05/99 (model 2000) s WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 TITAN Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30
506 01 Naftové motory PD s WIV	Lehkoběžné motorové oleje pro naftové motory se systémem Pumpe-Düse, tj. čerpadlo-tryska a s prodlouženým intervalem údržby .	Pružný (proměnlivý) interval údržby s předpokladem až 50 000 km / 2 roky od 05/99 (model 2000) s WIV .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 *) TITAN Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30
507 00 Naftové motory bez i s WIV	Lehkoběžné motorové oleje pro všechny naftové motory (i se systémem Pumpe-Düse, tj. čerpadlo-tryska) s krátkým i s prodlouženým intervalem údržby a s filtrací částic .	Pružný (proměnlivý) interval údržby od 15 000 km / 1 rok až do max. 30 000 / 35 000 / 50 000 km (podle modelů) / max. 2 roky .	TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30

WIV = prodloužený interval údržby

***) kromě motorů R5 a V10 TDI PD**

www.fuchs-oil.cz

Stav 11/2005

