



CS NORO HO 46 HVLP

TECHNICKÝ LIST

Popis CS NORO HO 46 HVLP je vysokovýkonný HV - hydraulický olej, který je vyráběn z vysoce jakostních ropných základů a balčku zušlechťujících přísad. Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení a v porovnání s hydraulickými oleji třídy HM vylepšenými viskozitně - teplotními vlastnostmi.

Vlastnosti

- Prodloužená doba provozu
- Snížení opotřebení třecích ploch hydraulických soustav.
- Hydraulický olej **CS NORO HO 46 HVLP** zaručuje funkčnost zařízení v širokém rozsahu teplot při zachování optimálních viskozitních vlastností.

Oblast použití CS NORO HO 46 HVLP je určený k použití ve vysoce zatížených řídicích soustavách, ve vysokotlakých pístových čerpadlech se stálým i proměnlivým výkonem pracujících při tlaku okolo 35 MPa a rychlostech 2500 n/min, v lamelových čerpadlech (tlak do 20 MPa), kde je požadovaná vysoká úroveň protiotěrových vlastností oleje, v přesných soustavách hydraulického řízení a v hydraulických systémech, které vyžadují minimální změny viskozity oleje v závislosti na teplotě.

Výkonost ISO VG 46, DIN 51524 část 3 - HVLP, ISO 6743/4 - HV

Parametry

Parametr	Jednotka	CS NORO HO 46 HVLP
Vzhled	-	Čirá nažloutlá kapalina
Viskozita při 40 °C	mm ² s ⁻¹	46
Viskozitní index	-	>140
Bod tuhnutí	°C	< -30
Bod vzplanutí	°C	210

Skladování Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách do 40 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení CS NORO HO 46 HVLP je standardně prodáván v obalech o objemu: 10, 20 a 208 L.