

CS OIL SAE 15W40

Popis CS OIL SAE 15W40, API SG/CF-4 je celoroční vícerozsahový olej určený pro vybrané vznětové a zážehové motory. Disponuje dobrou stříhovou stabilitou. Obsahuje přísady ke zlepšení antikoročních, antioxidačních, detergenčních a dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vyšší viskozitní index a snížený bod tuhnutí.

Vlastnosti

- Splňuje výkonové a viskozitní požadavky výrobců spalovacích motorů.
- Vhodný i pro motory vybavené katalyzátorem výfukových plynů.
- Nabízí celoroční použití až do teplot -20°C .
- Zajišťuje účinnou ochranu motoru proti opotřebení a před korozí.

Oblast použití CS OIL SAE 15W40, API SG/CF-4 je určený pro vysoce přeplňované vznětové motory s vysokým tepelným zatížením. Je vhodný i pro mazání moderních zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých užitkových nákladních vozidel.

Parametr
Hustota 15°C v g/cm^3
Viskozita při 40°C v mm^2/s
Viskozita při 100°C v mm^2/s
Bod vzplanutí COC v $^{\circ}\text{C}$
Bod tuhnutí v $^{\circ}\text{C}$

Produktová data Typické hodnoty

Výkonnost API SG/CF-4

Balení Skladujte v neporušených dobře uzavřených originálních obalech při teplotách 5 až 40°C .

Vydáno: 3/2012

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

Dodávka: Radoslav Hazmuka, HAZMIOIL TÁBOR, Průběžná 110, 390 02 Tábor-Čekanice
Tel.: 381 281 925, 381 281 311, 381 282 194, Fax.:381 282 193
Mobil.: 777 281 925, Email:hazmioil@gmail.com, info@hazmioil.cz, WWW.HAZMIOIL.CZ