

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC GALAR AT DEXRON III

Popis *Hlavním úkolem olejů do automatických převodovek je přenos momentu síly. Mimo to musí také jako univerzální maziva zajišťovat mazání ložisek, ozubených kol a ostatních dílů.*

Vlastnosti

- *Velmi vysoký, stabilní viskozitní index.*
- *Velmi nízký bod tečení.*
- *Velmi dobrá oxidační stabilita.*
- *Ochrana proti opotřebení, korozi a tvorbě pěny.*
- *Neutrální chování vůči těsnicím materiálům.*

Oblast použití *CLASSIC GALAR AT DEXRON III je vhodný pro nasazení v automatických převodovkách, servořízeních, měničích a měničích momentu, kde je předepsán ATF Dexron III F.*

Produktová data

<i>Hustota při 15 °C</i>	<i>0,860 kg/l</i>
<i>Viskozita 40 °C</i>	<i>36,00 mm²/s</i>
<i>Viskozita 100 °C</i>	<i>7,50 mm²/s</i>
<i>Viskozitní index</i>	<i>204</i>
<i>Bod vzplanutí COC</i>	<i>> 135 °C</i>
<i>Bod tuhnutí</i>	<i>-42 °C</i>

Výkonnost
(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní)

GM typ Dexron III, typ Dexron III G
Allison C-4
ZF TE-ML 02F/03D/04D/14A/17C
Caterpillar TO-2
Ford Mercon
Mercedes-Benz 236.1, 236.9
Voith
Nissan

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

