

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III LA

Popis CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III LA je syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej na bázi syntetických základových hydro-crackových (HC) olejů pro motory osobních automobilů nejnovější technologie. Nabízí excelentní mazací vlastnosti při studených startech. Svě vlastnosti si uchovává i při extrémním zatížení a vysokých teplotách. Vzhledem k palivo-šetřícímu charakteru zaručuje CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III LA redukci emisí.

Oblast použití CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III LA byl vyvinut speciálně pro motory VW s prodlouženým intervalem výměny oleje (WIV) a to s intervalem výměny až do 50.00 km, resp. do 2 let užívání.
CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III LA může být použit i v jiných motorech VW. Dbejte ovšem předpisů výrobce. Splňuje požadavky na motorové oleje pro vozidla s nejmodernějšími systémy úpravy výfukových plynů.
CLASSIC MEDUNA PT 530 LONGLIFE III LA splňuje vedle specifikace MB 229.51 také specifikaci MB 229.31.
Zvláště vhodný pro použití ve smíšeném vozovém parku osobních automobilů. Jednotný motorový olej pro všechna vozidla vylučuje záměnu a snižuje skladové zásoby.

Produktová data

Hustota při 15 °C	ca. 0,849 /cm ³
Viskozita 40 °C	ca. 71,1 mm ² /s
Viskozita 100 °C	>11,6 mm ² /s
Viskozitní index	> 155
Bod vzplanutí COC	> 210 °C
Bod tuhnutí	> -42 °C

Kvalitativní specifikace ACEA C3/A3/B4

Výkonnost VW 504.00/507.00
(ověřený v praxi a osvědčený při použití MB 229.51
u agregátů s předepsanou náplní): BMW Longlife 04

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

