

CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

Technický list

CLASSIC FENJA UL 2 EP

Popis	CLASSIC FENJA UL 2 EP je mazací tuk na bázi minerálního oleje s litným mýdlem a s přidavkem účinných EP přísad, žlutavé až světlé hnědé barvy.	
NLGI třída	2	
Použití	CLASSIC FENJA UL 2EP je univerzálně použitelný pro mazání motorových vozidel, stavebních a průmyslových strojů. Určený především pro mazání valivých a kluzných ložisek.	
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▪ Dobrá odolnost proti korozi.▪ Oxidační stabilita.▪ Velmi dobrá odolnost proti vodě.▪ Velmi dobrá přilnavost.▪ Vysoká absorpce tlakových nárazů.	
Kvalitativní třída	KP2K-30 dle DIN 51502	
Technická data	Pracovní teploty	-30 do +120 °C
	Krátkodobá pracovní teplota	130 °C
	Bod skápnutí (DIN ISO 2176)	cca 180 °C
	Penetrace po prohnětení (DIN ISO 2137)	265 do 295 1/10 mm
	Stálost ve vodě (DIN 51 807 T1)	1 - 90
	Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	korozní stupeň 0
	Korozní účinek na měď	1 - 100
	Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	cca 120 mm ² /s
	Typ zpevňovadla	Li-12-hydroxystearát
	VKA-Svářecí síla (DIN 51 350/T.4)	3000 N
	Klasifikace dle DIN 51 502	KP 2 K-30

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

