

Technický list

CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD

Popis CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD je vysoce výkonný více rozsahový motorový olej pro všechny vznětové a zážehové motory. CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD byl vyvinut s cílem plnit rostoucí požadavky moderních přeplňovaných vznětových i zážehových motorů s vysokým specifickým výkonem. CLASSIC MEDUNA UM 1540 SHPD patří k nejvyšší výkonové třídě motorových olejů. Překonává vysoké požadavky, které jsou kladeny na tzv. SHPD-olej (Super High Performance dieselové oleje) a odpovídá současné americké nejvyšší výkonové třídě CI-4.

Oblast použití CLASSIC MEDUNA 1540 SHPD je vysoce výkonný více rozsahový motorový olej pro celoroční použití ve všech vznětových a zážehových motorech, zvláště pro turbomotory, dieselové motory a motory nákladních aut v lokální dopravě, v dálkové dopravě a při nejtěžším provozním nasazení. Vhodný pro prodloužené výměnné intervaly.

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,888 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 102 mm ² /s
Viskozita 100 °C	> 14 mm ² /s
Viskozitní index	> 140
Bod vzplanutí COC	> 200 °C
Bod tuhnutí	> -24 °C

Kvalitativní specifikace

API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4

Výkonnost
(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní):

Uvolnění pro MB 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3;
MTU Typ 2; Cummins 20071/72/76/77/78;
Mack EO-M Plus; Renault RLD-2; Caterpillar ECF-1-a
CASE MS 1121

Vydáno 02/2010



Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.