

# CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

## Technický list

### CLASSIC MEDUNA PT 530 FORD

**Popis** CLASSIC MEDUNA PT 530 FORD je syntetický vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej viskozitní třídy 5W-30 na bázi syntetických základových hydrocrack (HC) olejů. Tento speciální motorový olej disponuje následujícími vlastnostmi:

- Malá spotřeba oleje.
- Vysoká úspora ve spotřebě paliva.
- Optimální viskozitní stabilita.
- Výborná oxidační odolnost a odolnost vůči vysokým teplotám.
- Zabraňuje tvorbě kalů a korozi a udržuje motor čistý.
- Dobrá ochrana proti opotřebení.

**Oblast použití** CLASSIC MEDUNA PT 530 FORD je vhodný pro nasazení v benzínových i dieselových motorech s přeplňováním i bez přeplňování u osobních vozů, a také malých užitkových vozidel, kde jsou povoleny motorové oleje dle normy ACEA A1 nebo B1.

**Produktová data**

Hustota při 15 °C	cca 0,852 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 54,71 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita 100 °C	> 9,7 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	> 158
Bod vzplanutí COC	> 199 °C
Bod tuhnutí	> -36 °C

**Kvalitativní specifikace**

API SL  
ACEA A1/B1

**Výkonnost**  
(ověřený v praxi a osvědčený  
při použití u agregátů s  
předepsanou náplní):

Ford WSS-M2C 913-B  
Ford WSS-M2C 913-A  
Ford WSS-M2C 912-A  
Jaguar WSS-M2C913-B  
Ilsac GF-3

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.

Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.