

# CLASSIC

Oleje a Maziva - Made in Germany

## Technický list

### CLASSIC GALAR UT 75W-90

Popis

CLASSIC GALAT UT 7590 GL 4/5 je syntetický převodový olej na bázi rozpustných rafinátů a syntetického, základového oleje. Přidáním speciálních EP-aditiv a dalších přísad získal tento produkt mimořádné vlastnosti proti oxidaci, proti korozi a tvorbě pěny. Vynikající EP-vlastnosti zajišťují dobrou řazení i při nejnižších teplotách a vysokou úsporu paliva.

Oblast použití

CLASSIC GALAR UT 7590 GL 4/5 je více účelový převodový olej, který splňuje normu API GL 4 a také API GL 5. CLASSIC GALAR UT 7590 GL 4/5 je vhodný pro nasazení v nejméně zatěžovaných převodovkách a dalších převodech, kde EP-vlastnosti jsou požadovány. CLASSIC UT 7590 GL 4/5 může být využit v převodovkách, které mají obtížné řazení.

Produktová data

Hustota při 15 °C	0,879 kg/l
Viskozita 40 °C	83,00 mm <sup>2</sup> /s
Viskozita 100 °C	14,80 mm <sup>2</sup> /s
Viskozitní index	188
Bod vzplanutí COC	180 °C
Bod tuhnutí	-45 °C

Kvalitativní specifikace API GL 4 und GL 5

Výkonnost VW-Norm 501.50  
(ověřený v praxi a MIL-L-2105  
osvědčený při použití u  
agregátů s předepsanou  
náplní)

Vydáno 04/2009

**Dodává:** Radoslav Hazmuka, HAZMIOIL TÁBOR, Průběžná 110, 39002 Tábor  
Tel.: 381 281 925, 381 281 311, 381 282 194, Fax.:381 282 193,  
Mob.:777 281 925, Email.:info@hazmioil.cz , [www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)



Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.  
Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod.  
Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.