

CLASSIC MEDUNA LT 530 A

Motorový olej pro užitková vozidla na bázi syntetické HC technologie SAE 5W-30 Low Ash s nízkým obsahem popela, mj. pro vozidla s následnou úpravou výfukových plynů do emisní třídy Euro V

Popis

CLASSIC MEDUNA LT 530 LA je motorový olej na bázi syntetických základních olejů HC, určený pro užitkové vozy s dieslovým motorem. Technologie aditiv použitá v oleji **CLASSIC MEDUNA LT 530 LA** se zcela obejde bez těžkých kovů a přitom nabízí maximální výkonnost. To je zvláště výhodné u vozidel se systémem následné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic nebo katalyzátory, jež tato technologie aditiv mnohem méně zatěžuje. Vynikající tepelná stabilita a nízký podíl síranového popela brání usazeninám na pístech a eliminují samovznícení.

Oblast použití

Nezávisle na počtu ujetých kilometrů lze i u starších dieslových motorů přejít na **CLASSIC MEDUNA LT 530 LA** bez nutnosti proplachu. Olej **CLASSIC MEDUNA LT 530 LA** je mísitelný s konvenčními motorovými oleji. Jeho mísení s jinými motorovými oleji se však z důvodu snížení či eliminace užítku nedoporučuje.

Vlastnosti

- šetří systém následné úpravy výfukových plynů díky velmi nízkému podílu síranového popela a velmi nízkému obsahu fosforu a síry
- redukce škodlivých emisí
- určený pro nejdelší intervaly výměny oleje
- vynikající ochrana proti opotřebení i za nepřetržitého provozu při plném výkonu motoru díky nové technologii aditiv
- zabraňuje usazeninám v motoru a zejména v turbodmyčadle
- ochrana proti korozi, a to i při použití motorové nafty s vyšším obsahem síry
- neobsahuje těžké kovy, šetří životní prostředí

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota*
Hustota při 15 °C	kg/l	0,857
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	68,0
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	11,5
Index viskozity		163
Bod tuhnutí	°C	-48
Bod vzplanutí (COC)	°C	230
Síranový popel	Hmotn. %	0,96

*Jde o průměrné hodnoty, které mohou v rámci normy kolísat.

Jakost

ACEA E7/E6

Kapacita

MB 228.51 MAN M 3477
 Volvo VDS-3 Renault RXD / RLD2
 Deutz DQC IV-10 LA Mack EO-N
 MTU DDC typ 3.1 IVECO 18-1804 TRÍDA TLS E6

Stav z února 2016

Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor, 381 281 925, 777 281 925, info@hazmioil.cz, www.hazmioil.cz