

Technický list

Classic Galar LV 75W80 Longlife

Popis CLASSIC GALAR LV 7580 GL 4 LONGLIFE je plně syntetický, palivošetřící převodový olej s vysokou termickou stabilitou. Jeho viskozitní třída SAE 75W-80 zaručuje také vynikající vlastnosti při nízkých teplotách.

Oblast použití CLASSIC GALAR LV 7580 GL 4 LONGLIFE je vhodný pro všechny typy převodovek, které požadují specifikaci API GL1-GL4. Vynikající termická stabilita dovoluje použití v převodovkách s integrovaným retardérem, např. ZF.

- Snižuje oděr díky speciálním aditivům.
- Nenapadá těsnící materiály.
- Zaručuje dobré provozní vlastnosti za nejnižších teplot.
- Dovoluje výměnný interval až do 500.00 km.

Produktová data

Hustota při 15 °C	0,854 kg/l
Viskozita 40 °C	55,30 mm ² /s
Viskozita 100 °C	9,6 mm ² /s
Viskozitní index	184
Bod vzplanutí COC	216 °C
Bod tuhosti	-54 °C

Kvalitativní specifikace API GL 4

Výkonnost MAN 341 Typ Z4
(ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní) Volvo 97307ZF TE- ML 02L, 16KDAF, EATON, IVECO, RENAULT

Vydáno 04/2009

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.