

CLASSIC HAMDİR UM řada HLPD

Univerzální hydraulický olej na bázi minerálních olejů ISO VG 22, 32, 46, 68 HLP-D

Popis

Hydraulické oleje **CLASSIC HAMDİR UM HLPD** jsou kvalitní hydraulické oleje dle DIN 51 524, část 2 typu HLPD, které disponují vynikajícími vlastnostmi co se týká výkonnosti a životnosti, a navíc disponují výrazným detergujícím a dispergujícím charakterem.

Oblast použití

Oleje **CLASSIC HAMDİR UM HLPD** se používají tam, kde jsou běžně předepsány oleje HLP, ale kde tyto oleje nezvládají vzniklé problémy – např. když dochází k trhavému klouzání nebo když musí být absorbována jistá malá množství vody (max. cca 5 %) a jiná znečištění.

Dále jsou oleje **CLASSIC HAMDİR UM HLPD** vhodné zejména pro použití ve stavebních strojích, mobilních hydraulických zařízeních (vozidla, vyklápači hydraulická zařízení, vysokozdvizné vozíky, přepravníky apod.).

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	UM 22 HLPD*	UM 32 HLPD*	UM 46 HLPD*	UM 68 HLPD*
Hustota 15 °C	kg/l	0,865	0,875	0,880	0,882
Viskozita 40 °C	mm ² /s	22,0	32,0	46,0	68,0
Viskozita 100 °C	mm ² /s	4,3	5,4	6,9	8,7
Viskozitní index		96	98	103	102
Bod tuhnutí/tekutosti	°C	-34	-32	-30	-30
Bod vzplanutí (COC)	°C	195	205	215	215

* Jedná se o průměrné hodnoty, které se mohou v rámci normy mírně lišit.

Úroveň kvality

DIN 51 524, část 2

Výkonnost

FZG > 10

Elektrické lamelové spojky ZF (zkouška ZF-U-0)

Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor, 381 281 925, 777 281 925, info@hazmioil.cz, www.hazmioil.cz

