

CLASSIC GALAR UM 85140 GL 5

Hypoidní převodový olej SAE 85W-140 na bázi minerálních olejů

Popis

CLASSIC GALAR UM 85140 GL 5 je použitelný jako celoroční vícerozsahový převodový olej na bázi minerálních základových olejů, používá se při stejných podmínkách jako všechny ostatní hypoidní převodové oleje CLASSIC, přičemž je nutno dodržovat předpisy výrobců převodovek. Nastavení viskozity SAE 85W-140 je vhodné zejména pro rozvodovky nákladních motorových vozidel značky Volvo.

Oblast použití

Převodový olej **CLASSIC GALAR UM 85140 GL 5** je hypoidní převodový olej pro vysoce zatěžované hnací nápravy a koncové pohony, zejména u převodů s kuželovými koly s přesazením nápravy a hypoidním ozubením.

Technické údaje

Vlastnosti	Jednotka	Hodnota*
Hustota 15 °C	kg/l	0,895
Viskozita 40 °C	mm ² /s	340,0
Viskozita 100 °C	mm ² /s	25,0
Viskozitní index		96
Bod tuhnutí/tekutosti	°C	-21
Bod vzplanutí (COC)	°C	225

* Jedná se o průměrné hodnoty, které se mohou v rámci normy mírně lišit.

Úroveň kvality

API GL 5

Výkonnost

ZF TE-ML 16D/21A

Volvo 97310

MIL-L-2105 C/D

DAF