

Údržba a opravy

Strana 1/1
Technický list.

Uvolňovač rzi

Uvolňovač rzi WIKO spolehlivě pomáhá při údržbě, opravách, servisu a výrobě. Uvolňovač rzi WIKO s obsahem MoS₂, obsahující minerální oleje, směs izoparafinových uhlovodíků a inhibitory koroze, je mimořádně ceněné mazivo a kontaktní prostředek.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	AROL.D400

Oblast použití

V důsledku svého kapilárního působení a díky dobrým povrchovým vlastnostem proniká Uvolňovač rzi s MoS₂ i do nejmenších štěrbin.

- Uvolňuje pevné, případně zkorodované spoje, šroubové spoje, matky a svorníky.
- Chrání před korozi, maže kluzné plochy, odstraňuje vrzání a skřípání.
- Odpuzuje vodu od kontaktů zapalování a elektrických kontaktů.
- Chrání kontakty rozdělovačů.
- Pečuje o a čistí brzdová pákovi, bowdeny a řetězy všeho druhu a udržuje je v chodu.

Vlastnosti

- Je tvořen minerálními oleji – směsí isoparafinových uhlovodíků a inhibitory koroze. ●
Oceňované mazivo a prostředek pro péči o kontakty.
- Rychle působí na zkorodované spoje.

Použití

Před použitím protřepávejte nádobu s aerosolem po dobu asi 2 minut a ošetřované plochy plošně postříkejte. Po několika minutách je možno ošetřované díly uvolnit.



Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplyvá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0

Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10

www.gluetec.de

info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012

Dodává

