

## Informace o výrobku

**GLEIT -μ<sup>®</sup> HF 410**

MoS<sub>2</sub> – plastické mazivo

## Popis výrobku

**GLEIT-μ HF 410** je homogenní, vláčné plastické mazivo na bázi speciálně vybraného minerálního oleje. Pro snášení vysokých tlaků obsahuje **GLEIT-μ HF 410**, kromě chemicky působících EP-aditiv, tuhá maziva - sírník molybdeničitý. Jako tukové zahušťovadlo je zde použito, při hnětení stabilní, lithiové mýdlo.

**GLEIT-μ HF 410** má velmi dobrou schopnost lpět na povrchu, dobrou oxidační stabilitu a nabízí i dobrou antikorozi ochranu.

## Okruhy použití

**GLEIT-μ HF 410** je vhodné především mazání vysoce zatížených valivých i kluzných ložisek. Svým obsahem sírníku molybdeničitého nabízí, jako přednost, pomoc při záběhu těžce zatížených nových ložisek.

## Příklady použití

- valivá ložiska
- kluzná ložiska
- záběh a stálé mazání nových  
vysoce zatížených ložisek
- kluzné dráhy a vedení
- pohybové šrouby a vřeteníky
- klouby

## DODÁVÁ

**Radoslav Hazmuka  
HAZMIOIL - TÁBOR**

[www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)

## Vlastnosti výrobku

**MoS<sub>2</sub> – plastické mazivo**

**stabilní při hnětení**

**vysoká odolnost proti stárnutí**

**velmi dobrá oxidační stabilita**

**dobrá schopnost lpět na povrchu**

**dobrá antikorozi ochrana**

**vysoká tlaková zatížitelnost**

**dobrá odolnost vodě**

**nepodléhá označování**

**GLEIT -μ<sup>®</sup>**

speciální maziva  
a potahování

Výrobce:  
**Wessely Ges.m.b.H.**  
Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg  
Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913  
e-mail: [wessely@wessely.co.at](mailto:wessely@wessely.co.at)  
[www.wessely.co.at](http://www.wessely.co.at)

**Váš partner pro speciální maziva**



## Použití

**GLEIT-μ<sup>®</sup> HF 410** je možné nanášet běžnými ručními i automatickými mazacími přístroji, tak jako i pomocí tuhého štětce nebo chloupky nepouštějícím hadrem. Při mazání pomocí lisu mazací místa před nasazením očistit hadrem, zabránit namazání znečištěným mazivem.

## Poznámky pro použití

**GLEIT-μ HF 410** nanášet na pokud možno co nejdůkladněji očištěné součásti  
nemíchat s mazivy na jiném základě  
při použití u rychle se otáčejících ložisek tato nepřemazávat  
nádoby po použití vždy dobře uzavřít

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

**Podrobné informace získáte u svého dodavatele  
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka  
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice  
Tel.:381 281 925, Fax.:381 282 154, Mob.: 777 281 925  
Email.:hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ**