

## GLEIT - $\mu$ <sup>®</sup> HF 450

Vysokoteplotní plastické mazivo

### Popis výrobku

**GLEIT- $\mu$  HF 450** je postaveno na zvláště vybraném vysoce hodnotném perfluorovaném polyéterickém základovém oleji a vysokoteplotně stabilní **GLEIT- $\mu$**  kombinaci bílých tuhých maziv. Tato kombinace zaručuje vysokou teplotní stabilitu při současně vysoké odolnosti vůči mnoha druhům chemikálií. Jeho inertním chováním je zaručena dlouhodobá snášenlivost s plasty a elastomery. Je také možné nasazení ve vakuu. Velmi nízký sklon k vypařování umožňuje dlouhodobou životnost v teplotním okruhu přes 200°C, kde mnohonásobně překonává běžná vysokoteplotní polymočovinová, silikonová a fluorsilikonová maziva.

### Okruhy použití

jsou u **GLEIT- $\mu$  HF 450** v oblastech nasazení, kde všemi tradičními mazivy nemohou být splněny vysoké technické požadavky. Nasazení **GLEIT- $\mu$  HF 450** se jeví též velmi smysluplné při sledování ekonomických ukazatelů (životnost, provozní spolehlivost, snižování nákladů z důvodu neuskutečněných údržbových prací, a pod.).

### Příklady použití

- **pomaluběžná kluzná a valivá ložiska na dopravnících v lakovnách, transportní řetězy v textilkách, na mycích a odmašťovacích zařízeních, v pecích a pekárenských automatech**
- vřetena, kuželky, kulové ventily, šoupátka a regulátory na horkých přístrojích, těsnění a ucpávky na armaturách a ventilech**
- vysokoteplotně namáhané převody tiskáren (laserové tiskárny)**
- v jemné mechanice a foto-kino přístrojích (jako např. projektory)**
- kluzné dráhy v gumárenském průmyslu**
- lékařská technika**

## DODÁVÁ

**Radoslav Hazmuka  
HAZMIOIL - TÁBOR**

[www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)

### Vlastnosti

odolnost vysokým teplotám do 260 °C, krátkodobě až do 280 °C

vynikající odolnost mnoha chemikáliím

velmi dobrá snášenlivost s plasty a elastomery

vysoká mazací schopnost prostřednictvím bílých tuhých maziv

nepodléhá povinnosti označení

extrémně tlakově odolný dlouhá

životnost v oblasti

vysokých teplot

vhodné pro valivá i kluzná ložiska při extrémních podmínkách nasazení

**GLEIT - $\mu$ <sup>®</sup>**

speciální maziva  
a potahování

#### Výrobce:

**Wessely Ges.m.b.H.**

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: [wessely@wessely.co.at](mailto:wessely@wessely.co.at)

[www.wessely.co.at](http://www.wessely.co.at)

## Použití

**GLEIT- $\mu$  HF 450** je možné nanášet pomocí běžných ručních i automatických mazacích a dopravních zařízení, tak jako i ručně pomocí špachtle a pod.

**Pozor:** **GLEIT- $\mu$  HF 450** nemíchat s mazivy na jiném základě!

## Poznámky pro použití

- Mazané součásti pečlivě očistit od každých nečistot (také od ochranných antikoročních olejů a jim podobných)
- nemíchat s mazivy na jiném základě
- při použití pro mazání kluzných a valivých ložisek přesně stanovit a dodržet plnicí množství
- rádi Vám budeme nápomocni při určení potřebného množství

## Důležité upozornění

Při teplotách nad 300°C se z důvodu začínajícího termického rozkladu tvoří zdraví škodlivé výpary.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Podrobné informace získáte u svého dodavatele  
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka  
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice  
Tel.: 381 281 925, Fax.: 381 282 154, Mob.: 777 281 925  
Email: hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ