

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] HP 500

MoS₂ - pasta

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR

www.hazmioil.cz

Popis výrobku

GLEIT-μ HP 500 je homogenní, dobře roztíratelná, šedočerná pasta se sirníkem molybdeničitým. Je postavena na bázi speciálně vybraného minerálního oleje a kombinaci tuhých maziv s vysokým podílem sirníku molybdeničitého.

GLEIT-μ HP 500 je klasická, osvědčená univerzální pasta se sirníkem molybdeničitým, kde synergeticky působící kombinací tuhých maziv bylo dosaženo vysokého mazacího výkonu, extrémně vysoké odolnosti tlaku, širokého teplotního intervalu použití a také vynikajících nouzových mazacích vlastností. Vysokého mazacího výkonu pasty **GLEIT-μ HP 500** bylo dosaženo na základě vlastností tuhého maziva, které se v oblastech mezního a přechodového tření naplňuje na kovové povrchy. Tím vznikne mezi třecími páry vysoce účinná oddělující a mazací vrstva, která zůstává účinná i při extrémních zatíženích.

Okruhy použití

jsou pro **GLEIT-μ HP 500** přímo předurčeny vynikajícími vlastnostmi této pasty, tj. v oblastech mezního a přechodového tření. **GLEIT-μ HP 500** je vhodné především k čisté, bezporuchové montáži, optimalizaci záběhových procesů těžce zatížených strojních součástí, pro mazání šroubů a podobných strojních součástí, které často pracují v oblasti vyšších teplot.

Příklady použití

- **montáž a záběh strojních součástí** (kluzná ložiska, kluzné dráhy, vodící tyče apod.)
- **pohybové šrouby pracující při vysokých teplotách**
- **natahování a nalisování ložisek, čepů, kol, apod.**
- **mazání šroubů a čepů**
- **kloubová ložiska a vedení**



Vlastnosti výrobku

MoS₂ montážní pasta

vysoká odolnost tlaku

zabraňuje vzniku trhavého pohybu (stick-slip)

konstantní, nízké hodnoty tření i při extrémních podmínkách

široký teplotní okruh použití

optimalizuje záběhové procesy

má nouzové mazací vlastnosti

dobrá antikorozní ochrana

pro nízké kluzné rychlosti a extrémně vysoká zatížení

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www.wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ HP 500 je možné tence nanést ve všech případech pomocí tuhého štětce nebo chloupky nepouštějícím hadrem. Osvědčilo se i nanášení pomocí mazacích zařízení. Jednoduchá a čistá aplikace je také možná i prostřednictvím 250g dózy se štětcem.

Poznámky pro použití

- Mazané součásti pokud možno co nejdůkladněji očistit
- nemíchat s mazivy na jiném základě
- **GLEIT- μ HP 500** pečlivě nanášet v tenkém filmu
- nádoby po použití vždy dobře uzavřít

Upozornění

Z důvodu vysokého podílu tuhých maziv není **GLEIT- μ HP 500** vhodné pro rychle se vzájemně pohybující strojní součásti. Při působení vibrací (nebezpečí vzniku vibrační koroze) doporučujeme použít pasty s bílými tuhými mazivy jako např.: **GLEIT- μ HP 510** nebo **GLEIT- μ HP 512**

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

**Podrobné informace získáte u svého dodavatele
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, Fax.:381 282 154, Mob.: 777 281 925
Email.:hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ**