

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] HP 517

Bílá kapalina pro tváření za tepla

Popis výrobku

GLEIT-μ HP 517 je světle zbarvená kapalina s podílem synergeticky působících bílých tuhých maziv (neobsahuje grafit). Jako nosič tuhých maziv byl zde použit speciálně k tomuto účelu vybraný, těžce hořlavý minerální olej.

Tvářecí proces za tepla je optimálně podporován skrze velmi dobrou tlakovou odolnost a vynikající separační vlastnosti. Při teplotách nad 150°C se základový olej beze zbytku odpaří. Na mazaných plochách však zůstane suchý film, který má i při vysokých teplotách vynikající oddělovací schopnost a mazací účinek.

Okruhy použití

GLEIT-μ HP 517 bylo speciálně vyvinuto pro nasazení při tváření za tepla pro těžké tvářecí podmínky.

GLEIT-μ HP 517 je také vhodné pro mazání kloubů, čepů, vedení, a podobných strojních součástí v oblastech vysokých teplot.

Příklady použití

**tlakové protahování
zápustkové kování
ohýbání a válcování
sloupová vedení
náradí a formy při tváření za
tepla a vysokoteplotní tváření
čepy, klouby a podobné
mechanismy v oblasti vysokých
teplot**

DODÁVÁ

**Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR**

www.hazmioil.cz

Vlastnosti výrobku

- světlá barva a tím čisté při práci i použití**
- dobrym smáčením vytváří uzavřený mazací a oddělovací film**
- usnadňuje tečení materiálu a zlepšuje kvalitu povrchu obrobků**
- velmi vysoká odolnost tlaku**
- konstantní, nízké hodnoty tření**
- vysoká mazací schopnost v oblasti vysokých teplot**
- široký teplotní okruh použití až do +1150°C**
- nepodléhá označení**

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Výrobce:
Wessely Ges.m.b.H.
Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg
Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913
e-mail: wessely@wessely.co.at
www.wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ HP 517 je možné běžně nanášet ručně pomocí štětce, štětky, houbou nebo stříkací pistolí. Přitom jsou ploch nebo náradí stejnoměrně potaženy slabou vrstvou mazacího filmu.

Podle technologie nanášení může být požadovaná konzistence nastavena v různých úrovních smícháním s pastou **GLEIT- μ HP 516**.

Poznámky pro použití

**nanáší se v nezředěném stavu
nerozpustná ve vodě
nemíchat s jinými mazivy
nádoby po použití vždy dobře
uzavřít**

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazuje si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

**Podrobné informace získáte u svého dodavatele
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, Fax.:381 282 154, Mob.: 777 281 925
Email: hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ**