

SILKOLENE SUPER 2 SX

Synteticky posílený olej pro dvoudobé motory terénních motocyklů

Popis

SUPER 2 SX je nízkoviskózní synteticky posílený olej pro dvoudobé motory použitelný pro mazání mastnou směsí i pro systémy s odděleným mazáním autolube. Je založen na čistě hořících frakcích ropného oleje v kombinaci se speciálními syntetickými látkami snižujícími tření, což umožňuje dosažení maximálního výkonu s minimálním kouřením a malým množstvím úsad na pístu a ve výfukovém kanále.

- Zajišťuje čistotu spalovacího prostoru.
- Působí proti zanášení svíčky a proti samozápalům.
- Je odolný proti zapékání kroužků a zadírání pístu.
- Složení s nízkou kouřivostí (JASO FB).

SUPER 2 SX obsahuje nízkopopelnaté přísady a speciální syntetickou přísadu Silkolene proti opotřebení, která zajišťuje dlouhou životnost motoru, chrání před zanášením svíčky a před úsadami ve spalovacím prostoru.

SUPER 2 SX neobsahuje kerosín ani ředidlo, což vzhledem k jeho vysoké hodnotě bodu vzplanutí zajišťuje bezpečné skladování i při vysoké teplotě okolí.

Při stanovení míšícího poměru doporučujeme řídit se pokyny výrobce motoru.

Charakteristika

| Vlastnosti | Údaje |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kinematická viskozita při 100 °C | 8,10 mm ² /s |
| Kinematická viskozita při 40 °C | 57,99 mm ² /s |
| Viskozitní index | 107 |
| Kategorie SAE | 20W-20 |
| Bod tuhnutí | - 32 °C |
| Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku | 205 °C |
| Výkonnostní specifikace API | TC |
| Hodnocení dle JASO | FB |
| Hustota při 20 °C | 879 kg/m ³ |