

SILKOLENE COMP 4 SX 10W-40

**Semisyntetický esterový olej pro čtyřdobé motory
určený pro vysoce výkonné terénní motocykly**

Popis

Technologie „Electrosyntec“ využívá elektrostatické síly k zachycení molekul s nízkým třením na zatíženém kovovém povrchu a tím uvolňuje skrytý výkon a zajišťuje dlouhodobé zachování výkonnosti. Formulace s vynikající charakteristikou „stay-in-grade“ chrání motor i převodovku. Syntetické estery působí proti opotřebením a třením na všech vysoce zatížených površích za vysoké teploty i během studeného startu.

- Širokorozsahový motorový olej na bázi semisyntetické esterové technologie s vynikající charakteristikou „stay-in-grade“.
- Splňuje nebo překračuje výkonnostní požadavky specifikace API SF a SG.
- Certifikován dle JASO MA.
- Formulace splňující požadavky vzduchem i vodou chlazených čtyřdobých motorů.
- Zajišťuje vysoký stupeň ochrany proti opotřebením všech vysoce zatížených součástí a vynikající čistotu pístů, kroužků, spalovacích prostor a zapalovacích svíček, čímž podporuje dlouhou životnost motoru a zachování jeho výkonnosti.
- Vhodná pro převodovky a převody tam, kde je výrobcem předepsán motorový olej.
- Poskytuje dobrou antikorozi odolnost s dlouhodobou ochranou, a to i během období přerušeno provozu.

Charakteristika

Vlastnosti	Údaje
Kinematická viskozita při 100 °C	14,28 mm ² /s
Kinematická viskozita při 40 °C	90,6 mm ² /s
Viskozitní index	163
Dynamická viskozita při -25 °C	< 7000 mPa.s
Kategorie SAE	10W-40
Bod tuhnutí	- 34 °C
Hustota při 20 °C	878 kg/m ³
Bod vzplanutí v uzavřeném kelímku	180 °C
Výkonnostní specifikace API	SF / SG / SH
Hodnocení dle JASO	MA