

RENOLIN FOOD S 46

PI-W 0026

Syntetický potravinářský olej

Popis

RENOLIN FOOD S 46 je syntetický olej s vysokým viskozitním indexem a ochranou proti opotřebením, jenž má velmi dobrou odolnost proti hydrolyze a tepelné degradaci. Náhodný styk s tímto mazivem nemá na potraviny nepříznivý vliv.

RENOLIN FOOD S 46 je vhodný pro vakuová čerpadla (vývěvy), kompresory a hydraulické systémy v teplotním rozsahu – 45 až + 180 °C.

Olej RENOLIN FOOD S 46 je vyroben ze složek, které splňují předpis FDA, odstavec 21.

Upozornění

Olej musí být aplikován v minimálním množství, které ještě zaručí požadovaný technický účinek.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	kapalina	MW4
Barva	-	bezbarvý	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	cca 830	NF EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 40 °C	mm/s ² (cSt)	46	NF EN ISO 3104
Kinematická viskozita při 100 °C	mm/s ² (cSt)	8,0	NF EN ISO 3104
Viskozitní index	-	142	NF T 60-136
Zkouška koroze na mědi	-	1 a	NF EN ISO 2160
Bod vzplanutí	°C	≥ 246	NF EN 22592
Bod tuhnutí	°C	≤ -56	NF T 60-105