

SOK BTM E

(dříve: BETONTRENNMITTEL E)

PI-L 0-2477

Separální prostředek na beton pro použití v pozemním i podzemním stavitelství

Popis

SOK BTM E je fyzikálně-chemicky reagující separační prostředek na beton vhodný pro všechna nasákavá i nenasákavá bednění.

Přednosti

- *Univerzální použitelnost,*
- *účinně zamezuje tvorbě pórů,*
- *napomáhá tvorbě čistých a rovnoměrných povrchů,*
- *neovlivňuje nanášení omítek, lepidel a nátěrů,*
- *biologicky rychle odbouratelný.*

Oblasti použití

SOK BTM E je vhodný pro všechna bednění, například dřevěná, dřevěná s plastovou povrchovou úpravou a podobně. Může být použit jako separační prostředek bez obsahu bitumenů.

Před použitím by měla být provedena předběžná zkouška.

Použití

SOK BTM E se nanáší na suché, čisté bednění v tenké vrstvě a rovnoměrně štětcem nebo vhodným nástřikovým zařízením (s tryskou Teejet SS 800067).

Spotřeba: nenasákavá bednění 40 - 60 m²/l
nasákavá bednění 25 - 35 m²/l

Při nízkých teplotách je nutno zajistit dostatečně vysoký tlak nástřiku.

SOK BTM E se neředí vodou, oleji nebo rozpouštědly, je připravený k použití.

Upozornění

- doba skladování by neměla překročit 1 rok,
- sudy skladovat „na ležato“,
- po odběru uchovávat obaly uzavřené.

Při použití dodržujte vodohospodářské předpisy a bezpečnostní opatření uvedená v Bezpečnostním listu.

Před použitím musí být prostředek předem odzkoušen neboť speciální místní a materiálové podmínky mohou mít vliv na povrch betonu a spotřebu prostředku. Neopatrné barevné odchylky jsou pro produkt specifické a nemají vliv na jeho kvalitu a funkci.