

## **TRAMLUB S 3**

PI-L1-1375

*Ekologické mazivo na kolejnice, nákolky, výhybky a řetězy*

### **Popis**

TRAMLUB S 3 je světlá mazací kapalina bez obsahu pevných maziv. Je založena na syntetickém oleji, který neobsahuje sloučeniny halogenů a těžkých kovů.

### **Vlastnosti**

- **Rozsah užitných teplot: - 25 až + 100 °C**
- **rychlá biologická odbouratelnost**
- **vynikající přilnavost**
- **dobrá odolnost vůči vodě**
- **ochrana před opotřebením a korozi**
- **hospodárná spotřeba.**

### **Oblasti použití**

TRAMLUB S 3 se používá na ekologické mazání boků kolejnic, nákolků kol kolejových vozidel a výhybek. Vedle toho je TRAMLUB S 3 velmi vhodný i jako ekologické mazivo na řetězy.

Zkušební osvědčení o ekologické nezávadnosti je k dispozici.

### **Použití**

Přesně dávkovaný TRAMLUB S 3 se nastříkává na boky kolejnic a okolky kol vhodným automatickým mazacím zařízením. Ruční nanášení štětcem nebo olejničkou je rovněž možné.

### **Upozornění**

TRAMLUB S 3 má schválení zemského důlního úřadu Severního Porýní - Westfálska v Dortmundu, pro použití v dolech a nese kód Mat.Nr. 3406644 RNCW společnosti Ruhrkohle Bergbau AG.

### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Barva	-	světle žlutá	-
Rozsah užitných teplot	°C	- 25 až + 100	-
Základový olej	-	syntetický	-
Viskozita základového oleje	mm <sup>2</sup> /s	165	DIN 51 562-1
Biologická odbouratelnost	%	> 90	CEC L-33-A-93