



**HAZMIOIL  
TÁBOR**

**PI-L 4- 0164  
Strana 1/2**

# GLEITMO 591

**Vysokoteplotní plastické mazivo pro rychloběžná ložiska odolné chemikáliím**

## **Popis**

GLEITMO 591 je mimořádné speciální plastické mazivo na bázi vysoce stabilního syntetického oleje a bílých pevných maziv.

Je odolné vůči mnoha agresivním chemikáliím a velmi dobře snášenlivé s nejrůznějšími gumovými a plastovými materiály.

Je použitelné i při radioaktivním záření a ve vakuu.

## **Vlastnosti**

- **Rozsah užitných teplot: - 25 až + 260 °C  
krátkodobě do + 280 °C**
- **odolnost vůči mnoha chemikáliím, rozpouštědům a kyslíku**
- **umožňuje dlouhé intervaly mazání díky nepatrným ztrátám odpařováním**
- **ochrana před korozi**
- **extrémní tlaková zatížitelnost**
- **oxidační stabilita**
- **použitelnost ve vakuu**
- **podle § 31, odstavec 1 německého Zákona o potravinách může být použito v potravinářském průmyslu.**

## **Oblasti použití**

GLEITMO 591 je pro svou vysokou tepelnou stabilitu vhodné na mazání rychloběžných vysokoteplotních valivých a kluzných ložisek, pro trvalé mazání mazacích míst s vysokou teplotou a přítomností agresivních látek, jako například pro rychloběžná ložiska při vysokých teplotách, ventilátory, elektromotory, transportní řetězy, ložiska odstředivek v potravinářském průmyslu, ložiska napínacích rámců v textilním průmyslu, ventily kyslíkových armatur a podobně.

## **Použití**

Ložiska a kluzná místa pečlivě vyčistit rozpouštědly! Dodržet absolutní čistotu třecích míst! Dodržujte prosím naše Technické informace pro mazání mazivy PFPE.

## **Upozornění**

GLEITMO 591 nemíchat s ropnými produkty nebo jinými plastickými mazivy a mazacími oleji!

GLEITMO 591 lze je míchat pouze s mazivy vyrobenými na stejné bázi.

Sporné případy prosím konzultujte s našimi technickými pracovníky.