

## **PATE D'ALUMINIUM**

PI-W 0055

### **Montážní pasta s obsahem kovu**

#### **Popis**

Pasty PATE D'ALUMINIUM jsou pastovitá maziva vyrobená na bázi polymerů a mikronizovaného hliníkového prášku.

#### **Vlastnosti**

Díky svému specifickému složení vytváří pasta PATE D'ALUMINIUM plastický film s obsahem kovu, jenž je odolný vodě, páře, pracím prostředkům a kyselinám. Vysoká tepelná stabilita umožňuje mazání mechanismů až do teploty 500 °C.

#### **Použití**

Pasty PATE D'ALUMINIUM jsou určeny pro mazání při montáži a pro mechanismy náchylné k zadírání vlivem koroze nebo tepelných vlivů.

Pasty PATE D'ALUMINIUM jsou také doporučeny pro mazání řetězů a ventilů používaných ve vodě nebo ve velmi vlhké atmosféře.

PATE D'ALUMINIUM lze použít také pro mazání čepů, třmenů a závěsů. Nanášení je možno provádět štětcem.

Pasty PATE D'ALUMINIUM účinně chrání proti korozi.

PATE D'ALUMINIUM G 0 je k dispozici také ve spreji pro nanášení z dálky.

#### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotky</b>	<b>G 0</b>	<b>G 2</b>	<b>Zkouška dle</b>
Vzhled	-	pasta	pasta	MW 4
Barva koncentrátu	-	stříbřitá	stříbřitá	MW 6
Konzistence NLGI	-	0	2	ASTM D 217
Penetrace	0,1 mm	355 – 385	265 – 295	NF EN ISO 2137
Bod skápnutí	°C	≥ 170	≥ 190	NF EN ISO 2176
Otáčkový faktor DN		> 200 000	> 200 000	-
Označení dle ISO-L	-	XACIB 0	XADIB 2	ISO 6743-9