

## **SILICONE PLUS - AEROSOL**

PI-W 0060

### **Popis**

Aktivní látka: speciální polysiloxanové mazivo zajišťující mazání všech typů třecích kontaktů, kromě kontaktu kov-kov.

Hnací látka: stlačený plyn.

Čistý objem při 20 °C: 400 ml.

### **Použití**

- Mazání břitů při dělení koberců.
- Separování pryžových a plastových součástí.
- Mazání dopravních pásů.
- Kluzný prostředek a přípravek na dřevo pro odpuštění vody.

### **Doporučení pro použití**

- Před použitím dobře protřepat.
- Nepoužívat na horké povrchy.
- Brání přilnutí barev na součásti.
- Ostatní bezpečnostní informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

### **Výhody:**

- Vynikající ochrana proti přilnavosti a nalepování, výborné antistatické vlastnosti.
- Předchází slepování a spojení součástí.
- Zesílené mazací vlastnosti.
- Nevytváří skvrny na papíru.
- Použitelné od – 50 °C do + 200 °C.
- Tento aerosol je použitelný ve všech polohách nádoby.

### **Poznámka**

Označení podléhá směrnici ES 2001/59 ze dne 6.8.2002, která se týká 28. dodatku směrnice 67/548/ES a 199/45 upravené směrnici 2001/60/ES.