

RENOCLEAN SGV 665

PI-W 0066

Rychle odpařitelné rozpouštědlo bez obsahu chlóru

Popis

RENOCLEAN SGV 665 je bezbarvá kapalina vyrobená na bázi vybraných alifatických uhlovodíků.

Jeho rozpouštěcí schopnost, rychlost odpařování a bod vzplanutí byly upraveny přidáním substituovaných nasycených uhlovodíků s přímým řetězcem. Neobsahuje aromáty.

Vlastnosti

- Vysoká rychlost odpařování.
- Vysoká rozpouštěcí schopnost.
- Po osušení nezanechává žádné zbytky.

Použití

RENOCLEAN SGV 665 je určen pro odmašťování kovových součástí za studena jako náhrada trichloroetanu, 111.

Používá se obvyklým způsobem (např. štětcem, hadrem, v nádrži).

Aby nedocházelo k nadměrnému odpařování, doporučujeme nádrž zakrývat.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotky	Údaje	Zkouška dle
Barva	–	bezbarvý	MW 6
Vzhled	–	čirá kapalina	MW 4
Hustota při 15 °C	kg/m ²	780	NF EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	60	NF EN 22719
Kauri-Butanol index	–	62	ASTM-D 1133-94