

Technická - INFORMACE

RENOCLEAN VR 1199

PI 2-3340

Popis

RENOCLEAN VR 1199 je neutrální postřikový emulzní čisticí prostředek s obsahem ropného oleje a neobsahuje dusitan.

Poskytuje vysokou antikorozní ochranu.

RENOCLEAN VR 1199 je velmi vhodný na čištění materiálů na bázi železa, hliníku a mědi.

Aplikaci lze provádět ponorem i postřikem.

Pokud jsou kladené vysoké požadavky zejména na antikorozní ochranu, například pro meziskladování konstrukčních dílů, může se použít koncentrace až do 20 %.

Teplota čisticího roztoku by se v tomto případě měla pohybovat v rozmezí od 40 do 65 °C.

Kontrola lázně

Koncentrace čerstvého čisticího roztoku se určuje ručním refraktometrem.

Pro použité čisticí roztoky je doporučována kontrola titrací.

Podmínky skladování

RENOCLEAN VR 1199 je skladovatelný v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C až 6 měsíců.

Použití

RENOCLEAN VR 1199 se používá v ponorných lázních a postřikových strojích v koncentraci 2 - 4 %.

Provozní teplota lázně se může pohybovat v rozmezí od 20 do 80 °C.

Při nanášení postřikem vytváří při teplotě nástřiku zhruba do 65 °C jen nepatrnou pěnu, při vyšších teplotách je pěnivost silně závislá na tlaku nástřiku a množství vzduchu vnášeného do čisticího roztoku.

Charakteristika

<i>Vlastnosti</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Údaje</i>	<i>Zkouška dle</i>
Vzhled	-	hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	970	DIN 51 757
Zkouška koroze, třísky na filtračním papíru, 3 % roztok	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51 360-2
Hodnota pH, roztok 3 % ve vodě DIN	-	8,3	DIN 51 369
Faktor pro ruční refraktometr	-	1,0	FLV - T 5 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:

HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice

Tel.: 381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.: 381 282 153

Vodafone.: 777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027

Email.: hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz