

TITAN GARDEN 30

PI-B 0001

Jednostupňový ropný olej pro benzínové a naftové motory zemědělských a zahradnických strojů.

Popis

TITAN GARDEN 30, přestože byl vyvíjen pro benzínové motory, je vhodný také pro nepřepřlňované naftové motory za normálních provozních podmínek. Byl vyvinut speciálně pro čtyřdobé motory zahradnické mechanizace, jako jsou BRIGGS & STRATTON, TECNAMOTOR a další.

Specifikace

SAE 30
API SF / CC
MIL-L-2104 B
MIL-L-46152 B
CCMC G2 / D2

Přednosti

- Zajišťuje optimální mazání.
- Vynikající detergentní vlastnosti.
- Vhodný pro celoroční provoz.
- Velmi stabilní viskozita díky vynikající odolnosti proti stříhu.
- Vynikající disperzační vlastnosti, které brání vzniku nežádoucích úsad.
- Dobrá ochrana proti opotřebením.
- Vynikající odolnost proti oxidaci.

Balení

TITAN GARDEN 30 je dodáván v autocisternách, v sudech 205 l a 60 l, kanystrech 20 l a v kartonech 20 x 1 l.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Třída SAE	-	30	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	894	DIN 51 757
Viskozita při teplotě 40 °C	mm ² /s	96	DIN 51 562
Viskozita při teplotě 100 °C	mm ² /s	10,8	DIN 51 562
Viskozitní index	-	96	
Bod vzplanutí	°C	235	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 26	

