

RENOLIT CA-G 2

PI-B 0008

Popis

Vápenaté plastické mazivo konzistence NLGI 2 s vápenatým mýdlem a vysokým podílem grafitu jako prostředkem proti opotřebení.

Vlastnosti

- Velmi odolné vůči vodě.
- Velmi přílnavé na kovové povrchy.
- Vhodné především pro mazání podvozků tahačů a kamionů.
- Doporučeno pro použití v podmínkách kluzného tření při vysokém zatížení (např. točny tahačů).

Použití

Je vhodné především pro mazání mechanismů s kluzným třením při vysokém zatížení v případech vratného pohybu v takových případech jako: čepy a uložení v mechanismech stavidel a jezů vodních kanálů, listových pružin říčních bagrů, stavebních strojů, dopravníkových systémů a lesních strojů.

Pozor: Toto plastické mazivo není určeno pro aplikace, kde teploty přesahují 80 °C.

Balení

RENOLIT CA-G 2 je dodáván ve 180 a 50 kg sudech nebo ve kbelících o obsahu 5 a 18 kg.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Hodnoty	Zkoušeno dle
Barva / struktura	-	černá / přílnavá	-
Typ mýdla	-	vápenaté + grafit	-
Bod skápnutí	°C	95	ASTM D 566
Konzistence	-	2	NLGI
Penetrace po prohnětení při 25 °C	mm/10	265 - 295	ASTM D 217
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	100	ASTM D 445
Rozsah provozních teplot	°C	-30 až +65	-
Označení výrobku	-	KF2C-30	DIN 51 825