

RENOFORM TO 020

PI CZ-004

Popis

RENOFORM TO 020 je vodou nemísitelné mazivo na bázi ropných olejů, určené pro tažení ocelových drátů a profilů.

RENOFORM TO 020 se úspěšně používá pro tažení uhlíkových ocelí s vyšším procentem uhlíku a Cr/Ni ocelí. Tak je vhodnou alternativou k mazivům pro tažení s obsahem chlóru.

Použití

RENOFORM TO 020 je výkonné mazivo pro tažení, které je pro svou extrémní zatížitelnost mazacího filmu vhodné pro tažení s poměrně vysokým stupněm přetvoření.

Doporučená teplota skladování:

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

| Vlastnosti | Jednotka | Údaje | Zkouška dle |
|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Barva | - | hnědá kapalina | - |
| Hustota při 15 °C | kg/m ³ | 920 | DIN 51 757 |
| Viskozita při 40 °C | mm ² /s | 165 | DIN 51 562 |
| Zkouška koroze na proužku mědi | stupeň koroze | 4 - 100 A 3 | DIN 51 759 |

Důležité upozornění:

Tento olej není ve standardním programu.

Připravuje se ze strojního oleje RENOLIN MA 150 a oleje RENOFORM 19 B smícháním v poměru 80 : 20.