

Produkt- I N F O R M A C E



ANTIFREEZE BC

PI CZ 0016

Antikorozní nemrznoucí koncentrát s dlouhodobou trvanlivostí pro spalovací motory chlazené kapalinou

Popis

ANTIFREEZE BC je koncentrovaná chladicí kapalina tmavě modrozelené barvy na bázi etylenglykolu s nízkým bodem tuhnutí. Používá se celoročně jako chladicí médium s dlouhou výměnnou lhůtou do uzavřených chladicích systémů všech typů hliníkových i litinových spalovacích motorů osobních i užitkových vozidel.

Chrání chladicí systémy před poškozením mrazem a korozními účinky. Výměnná lhůta činí 3 roky.

Odpovídá normě VW TL 774C a ASTM-D 3306 (G 11 a G 48).

Návod k použití

ANTIFREEZE BC před použitím zředte v čisté nádobě destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou.

Požadovaný bod tuhnutí se dosáhne smícháním s vodou v poměru dle dole uvedené tabulky.

Při potřísnění laku karoserie ihned omýt vodou.

Bezpečnostní opatření

ANTIFREEZE BC je klasifikován jako zdraví škodlivý – při požití může způsobit poškození plic. Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

Ochrana proti zamrznání

Objemové díly produktu ANTIFREEZE BC	Objemové díly vody	Bod tuhnutí [°C]
1	2	-20
1	1,5	-27
1	1	-40
1,5	1	-60