

## ANTICORIT FO 120

PI ES 006

*Nízkoviskózní antikorozi olej pro ochranu železných a ocelových materiálů*

### Vlastnosti a výhody

- ANTICORIT FO 120 nejen dlouhodobě chrání součásti před korozi, ale poskytuje také dodatečné mazání a tím předchází nebezpečí, že součásti smontovaného zařízení budou při rozběhu suché.
- Ochranný film oleje ANTICORIT FO 120 je na kovovém povrchu transparentní.
- ANTICORIT FO 120 je snadno odstranitelný rozpouštědlovými nebo alkalickými odmašťovacími přípravky RENOCLEAN.

### Oblasti použití

ANTICORIT FO 120 poskytuje antikorozi ochranu železným a ocelovým materiálům ve formě:

- plechů a pásů,
- malých mechanických částí pro skladování a přepravu v obalu,
- vnitřku malých zařízení, kde dochází ke tření a ke kluznému nebo valivému pohybu,
- ochrana všeobecně.

### Způsoby použití

Díky dobré tekutosti lze ANTICORIT FO 120 nanášet štětcem i nástřikem. Při aplikaci ponorem doporučujeme dobré odkapání.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Typ filmu	-	olejovitý	-
Vydatnost	m <sup>2</sup> /kg	25 až 30	FLV *)
Tloušťka filmu	mm	0,03 až 0,05	FLV *)
Ochrana proti korozi	h	cca 60	DIN 50 021
Viskozita při 50 °C	°E	2	DIN 51 550
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	18	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	175	DIN ISO 2592

\*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS