

Produkt- I N F O R M A C E



RENOFORM TRS 300

PI F-004

Popis

RENOFORM TRS 300 je olej mísitelný s vodou určený pro tažení drátů z mědi a jejích slitin. RENOFORM TRS 300 má složení přizpůsobené použití ve vícedrátových strojích jako je SAMP, NIEHOFF, HEINRICH.

Výhody

- Dobrá mazivost snižuje opotřebení průvlaků a vodítek.
- Odstraňuje úsady ve stroji i oběhovém systému.

Použití

Ve vícedrátových nebo jednodrátových strojích při redukci ze vstupního \varnothing 1,8 mm na výstupní \varnothing 0,5 mm při provozní koncentraci C = 6 až 8 %.

Měření koncentrace

Rozrážením emulze kyselinou a měřením objemu odděleného oleje.

C = 1 x objem odděleného oleje.

Typické fyzikální a chemické vlastnosti

1. Koncentrát

Veličiny	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	čirá kapalina	-
Barva	oranžová	-
Hustota při 20 °C	911 kg/m ³	NFT 60-101

2. Emulze 5% s destilovanou vodou

Veličiny	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	lehce mléčná	-
Vodivost	450 μ S	NFT 90-031
pH	9,2	NFT 60-193