

RENOFORM ET 7760 RENOFORM ETW 77

PI-F 005

Popis

RENOFORM ET 7760 a RENOFORM ETW 77 jsou velmi viskózní oleje nemísitelné s vodou, které jsou doporučovány pro velmi obtížné tvářecí operace, zejména pro tažení měděných trubek a tyčí.

RENOFORM ETW 77 vykazuje nižší viskozitu, která zajišťuje snadnější čerpatelnost, zatímco olej RENOFORM ET 7760 má poněkud lepší mazací vlastnosti.

Použití

Oleje RENOFORM ET 7760 a RENOFORM ETW 77 se používají pro vnitřní i vnější mazání. Nanášejí se postříkem, skrápěním, kartáčováním nebo naválcováním.

Zbylý film je z hotových výrobků odstranitelný vodnými alkalickými prostředky nebo rozpouštědly. Doporučujeme použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje		Zkouška dle
		ET 7760	ETW 77	
Vzhled	-	viskózní kapalina		Vizuálně
Barva	-	hnědá, čirá		Vizuálně
Hustota při 20 °C	kg/m ³	884	890	DIN 51 757
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	272,5	212,5	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	191	204	ISO 2592