

Produkt- I N F O R M A C E



UPTON 267/D

PI F-006

***Polotekuté, nepřilnavé a tixotropní mazivo bez obsahu grafitu,
určené pro kontinuální nebo kokilové lití hliníku a bílých slitin***

Popis a výhody

UPTON 267/D obsahuje speciální světle zbarvená plniva a silikonové materiály, které tvoří ochrannou vrstvu na povrchu kokily a zajišťují tak odpovídající mazání za velmi vysokých teplot.

UPTON 267/D obsahuje zvláště vybrané suroviny, které při lití minimalizují dýmení.

Neobsahuje grafit - to zajišťuje velmi čisté povrchy beze stop nebo vměstků a nečistot.

UPTON 267/D brání adhezi mezi kokilou a litým kovem, což přispívá k dosažení velmi dobrého, homogenního, hladkého a jakostního povrchu.

UPTON 267/D neobsahuje žádné abrazivní látky.

UPTON 267/D je tixotropní - proto se s ním velmi snadno pracuje, neboť při manipulaci přejde do polotekutého stavu.

Způsob použití

UPTON 267/D se před litím nanáší přímo na kokilu kartáčem.

Je-li nutné čištění kokily, je velmi doporučován prostředek DARAM 4M T2.

Skladování

UPTON 267/D není příliš citlivý na nízké teploty, ale po čase lze pozorovat mírné ztvrdnutí, proto je doporučováno skladování na chráněném a krytém místě.

Toxikologické údaje

Dle současných zákonných předpisů UPTON 267/D neobsahuje žádné nebezpečné látky.