

RENOFORM FG 2400

PI-F 0026

Multifunkční olej pro tváření za studena a na mazání

Vlastnosti

- RENOFORM FG 2400 je vyroben na bázi parafinických ropných olejů.
- RENOFORM FG 2400 prodlužuje životnost matic a tvářecích nástrojů a snižuje jejich opotřebení.
- RENOFORM FG 2400 poskytuje dobrou ochranu před korozi.
- RENOFORM FG 2400 zajišťuje výbornou kvalitu povrchu (snížení drsnosti).

Použití

RENOFORM FG 2400 je olej s viskozitou ve třídě ISO VG 100 zvláště přizpůsobený pro obtížné operace tváření za studena při výrobě šroubů ze všech druhů kovů. Jeho výborné mazací vlastnosti zajišťují rovněž mazání kluzných vedení, převodů a mechanismů stroje.

RENOFORM FG 2400 umožňuje zjednodušit mazání a vylučuje riziko smísení s mazacím olejem u strojů s odděleným mazacím okruhem v případech, kdy by pronikání oleje z vodících ploch snížilo tvářecí výkon.

RENOFORM FG 2400 odpovídá zvláště nárokům na mazání dle specifikace:

- NATIONAL MACHINERY (SPEC.NM 0-11 ve třídě ISO VG 100).

Vyhovuje rovněž strojům NEDSCHROEFF, u kterých může být funkce tváření a mazání zajištěna mazivem s viskozitou ISO VG 100.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá, hnědá kapalina	-
Hustota při 20 °C	kg/m ³	917	NFT 60101
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	100	NFT 60100
Bod tuhnutí	°C	< -9	NFT 60105
Bod vzplanutí	°C	> 150	NFT 60118