

# TITAN MARINE GEAR

**Převodový olej s vysokotlakými přísadami pro převody přívěsných motorů a pro Z-pohon. Doporučen pro mechanické převody za obtížných provozních podmínek, pro řazené převody, nápravové převody, redukční převody atd. Odpovídá průmyslovému převodovému oleji třídy ISO VG 220.**

## Vlastnosti

- Důležité vysokotlaké (EP) vlastnosti a ochrana proti zadírání zajišťují maximální ochranu součástí mechanických převodů;
- Velmi dobrá ochrana proti stárnutí a oxidaci zajišťuje dlouhou životnost a vysokou bezpečnost.

## Výkonnostní parametry

Splňuje specifikace:

- ✓ API GL-5
- ✓ MIL-L-2105 D

## Charakteristika

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Viskozitní třída SAE	-	85W-90	SAE J 306 A
Hustota při 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	896	NFT 60101
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	191	NFT 60100
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	17,2	NFT 60100
Viskozitní index	-	94	NFT 60136
Bod vzplanutí	°C	206	NFT 60118
Bod tuhnutí	°C	- 18	NFT 60105