

## TITAN GARDEN MIX SL

PI-F 0103

**Syntetický olej určený pro dvoudobé motory mazané směsí oleje a benzínu, používané pro kultivační a zahradní práce: pily, křovinořezy, nůžky na živé ploty, travní sekačky...**  
**Mísící poměr: 2% - normální použití s olovnatým nebo bezolovnatým benzínem**  
**4% - náročné použití (záběh)**

**Vždy je nutno dodržet doporučení výrobce motoru.**

### Vlastnosti

Vysoká výkonnost zajišťuje:

- Vynikající ochrana proti zanášení kanálů a výfuku;
- Zamezuje tvorbě můstku na svíčkách;
- Vynikající ochrana proti korozi a opotřebení;
- Omezuje tvorbu kouřových emisí.

### Výkonnostní parametry

Motorový olej TITAN GARDEN SL splňuje výkonnostní specifikaci:

- API TC

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Viskozitní třída dle SAE	-	30	SAE J 300
Barva	-	červená	-
Hustota při 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	899	NFT 60101
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	140	NFT 60100
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15	NFT 60100
Viskozitní index	-	135	NFT 60136
Bod vzplanutí	°C	228	NFT 60118
Bod tuhnutí	°C	- 30	NFT 60105