

# Produkt-

# INFORMACE



## CEPLATTYN<sup>®</sup> KG 10

PI-L 1-5004

*Přilnavé nástřikové plastické mazivo pro velké otevřené převody*

### Popis

CEPLATTYN KG 10 je přilnavé plastické mazivo složené z vysoce hodnotného základového oleje a komplexního hlinitého mýdla. Obsahuje koloidní grafit nejvyšší čistoty a jemnosti.

CEPLATTYN KG 10 společně s produkty CEPLATTYN 300 a CEPLATTYN RN tvoří sladěný systém vícefázového mazání firmy FUCHS LUBRITECH.

### Oblasti použití

CEPLATTYN KG 10 se používá na pohony ozubených převodů trubkových mlýnů, rotačních pecí, sušáků, drtičů vyskytujících se v oblasti zpracování základních surovin nebo v elektrárnách.

CEPLATTYN KG 10 je vhodný také na mazání řetězů a vysoce zatížených kluzných vedení v drsných provozních podmínkách, například v hornictví.

### Vlastnosti

- **Rozsah provozních teplot: - 10 až +140 °C**
- **extrémní tlaková zatížitelnost,**
- **vysoká ochrana proti zadírání,**
- **vynikající ochrana před opotřebením,**
- **velmi dobrá antikorozi ochrana,**
- **minimalizuje tribokorozi,**
- **vytváří přilnavý mazací film i při zvýšených provozních teplotách,**
- **aplikovatelný všemi běžnými nástřikovými mazacími systémy,**
- **odolný vůči vodě.**

### Použití

CEPLATTYN KG 10 se nanáší běžnými nástřikovými mazacími systémy.