

STABYLAN 3080

PI-L1348

Plastické mazivo na bázi ropného oleje pro řetězy

Popis

STABYLAN 3080 je světle žluté tekuté plastické mazivo na bázi ropného oleje, bez obsahu rozpouštědel. Obsahuje vybrané přísady na zlepšení ochrany proti opotřebením a odolnosti vůči vodě.

Oblasti použití

STABYLAN 3080 se používá na řetězové pohony vystavené vlivu vysoké vlhkosti v oblasti přístavů, pro pojízdné schody na volném prostranství na letištích, v metru a podobně, pro řetězové pohony a řetězy do-pravníků v normálním teplotním rozsahu.

Použití

STABYLAN 3080 lze nanášet automatickými mazacími systémy nebo ručně pomocí olejničky, kapací maznice nebo mazacích lišt.

Vlastnosti

- **Rozsah užitných teplot: - 25 až + 80 C.**
- **schopnost snášet vodu bez vlivu na mazací účinky**
- **odolnost vůči slané i kondenzované vodě**
- **dobrá antikorozi ochrana**
- **vynikající smáčivost a vzlínavost**
- **zmírňuje tření a tím umožňuje efektivnější ochranu před opotřebením**
- **vytváří stabilní mazací film**
- **odpuzuje prach a nečistoty.**

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	žlutá	-
Rozsah užitných teplot	°C	- 25 až + 80	-
Základový olej	-	ropný	-
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	100	DIN 51 562-1
Bod tuhnutí základového oleje	°C	- 25	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	°C	> 200	DIN ISO 2592