

## **FERROFORM LOCC Spray**

PI-L1648

*Prostředek na bázi ropného oleje na uvolňování rzi*

### **Popis**

FERROFORM LOCC Spray je směs vybraných frakcí ropného oleje a přísad bránících korozi. Působením přísad se výrazně zmírňuje povrchové napětí, což podstatně zvyšuje smáčecí účinky.

### **Oblasti použití**

FERROFORM LOCC Spray se používá ve všech oblastech techniky a domácností.

### **Vlastnosti**

- vynikající vzlínavost
- rozpouští rez
- chrání před korozi
- vytěsňuje vodní film
- ulehčuje montáž a demontáž díky dobrým mazacím účinkům.

### **Použití**

FERROFORM LOCC Spray se jednoduše nastříká na ošetřované plochy. Nastříkávání je možné téměř ve všech polohách.

### **Upozornění**

FERROFORM LOCC Spray je dodáván rovněž volně pod obchodním názvem FERROFORM LOCC a ve spreji bez hnacího plynu pod obchodním názvem FERROFORM LOCC Pumpspray.

FERROFORM LOCC je ve firmě Siemens AG, divize KWU, schválen pod označením BZV 12.4 jako prostředek pro uvolňování rzi na šroubech a svornících.