

GLEITMO[®] 594

Vysokoteplotní plastické mazivo odolné vůči chemikáliím

Popis

GLEITMO 594 je mimořádné speciální plastické mazivo na bázi syntetických olejů a bílých pevných maziv. Je odolné vůči mnoha agresivním chemikáliím a je velmi dobře snášlivé s nejrůznějšími druhy pryže a plastů.

Mazivo lze použít i pro kyslíkové armatury, při radioaktivním záření a ve vakuu.

Přednosti

- Tepelný rozsah použití: od - 25 do + 250 °C , krátkodobě až do + 280 °,
- v uvedeném teplotním rozsahu je zdravotně nezávadné,
- vynikající tepelná stabilita,
- dobrá snášlivost s nejrůznějšími materiály z pryže a plastů,
- odolnost vůči mnoha agresivním chemikáliím.

Použití

GLEITMO 594 je doporučováno pro mazací místa při vysokých teplotách, při použití agresivních látek a pro trvalé mazání, jako například pro pomalu se pohybující transportní řetězy s valivými ložisky v textilním průmyslu, pro valivá ložiska kruhových dopravníků, sušící a vypalovací zařízení, čistící a mycí zařízení, pecní vozíky, pečící automaty, kalandry a pomalu běžící ložiska s podobnými požadavky.

Další oblasti použití jsou například v armaturách pro kuželky (kohouty), kuželové kohouty, těsnění, kyslíkové armatury (zpráva BAM na vyžádání), na díly z plastů a gumy, v jemné mechanice pro optické, fototechnické a elektrotechnické přístroje, jakož i pro elektrické kontakty (i pozlacené).

Ložiska a kluzná místa pečlivě očistit rozpouštědly.

Dodržujte prosím naše Technické informace pro použití maziv PFPE.