

GLEITMO[®] 305

Kluzný film na vodní bázi

Popis

GLEITMO 305 je čisté mazivo na bázi vody zasychající na vzduchu.

Po odpaření vody zůstává na povrchu čistý, suchý, neviditelný kluzný film s vynikajícími mazacími účinky, chránící před korozí.

GLEITMO 305 nenapadá pryž ani plasty.

Přednosti

- **Nešpiní a nemastí,**
- **vynikající mazací účinky,**
- **extrémní tlaková zatížitelnost,**
- **dobré separační účinky,**
- **všestranná použitelnost,**
- **vhodné zejména pro hliník, měď, bronz, ušlechtilou ocel, pryž, dřevo a plasty,**
- **ekologická nezávadnost.**

Oblasti použití

GLEITMO 305 se používá při řezání (i pro kotoučové nože), ohýbání, hlubokém tažení, děrování, rozhánění trnem a kalibrování hliníku, mědi, bronzu a ušlechtilé oceli.

V elektrotechnice a jemné mechanice: na vedení, kotvy relé a elektromagnetů, na spínače a nejrůznější druhy mechanismů, zipy a číslovače.

V textilním průmyslu: na mazání jehelních lůžek pletacích automatů, na vedení nití u dopřádacích strojů, ochranná vedení ve stuhových stavech, na chapače šicích strojů a odhazovače pletacích automatů.

GLEITMO 305 se také úspěšně používá na mazání kování, vodicích ploch, plastových a pryžových dílů (například těsnění, O-kroužky).

GLEITMO 305 se jako univerzální mazivo používá nejen v průmyslových oblastech, ale také v domácnostech: na mazání zdrhovadel, záclonových vodicích tyčí, žaluzií, markýz, závěsů, zámků, zásuvek, okenního kování, kempingového nábytku, řetězů jízdních kol, sportovního náčiní, hraček a mnoha dalších předmětů.

Použití

GLEITMO 305 se na součásti nanáší máčením, natíráním štětcem nebo nástřikem. Pro nanášení na drobné díly se doporučuje aplikace ponorem a odstředováním.

Doba schnutí (do pevnosti na omak) činí při 20 °C asi 30 - 60 minut.