

GLEITMO[®] 625

Popis

GLEITMO 625 je suspenze bílých pevných maziv ve vodě.

Po nanesení vytváří suchý kluzný film, který má velmi dobrou přilnavost na nejrůznějších površích. Tvoří hedvábně matný a na dotek absolutně pevný film, který nemá vliv na ostatní vlastnosti povrchově upravených materiálů.

Vlastnosti

- **Teplotní rozsah použití suchého filmu:**
od - 40 do + 110 °C,
- **vytváří suché, bezbarvé, na dotek a ořez pevné kluzné vrstvy,**
- **umožňuje jednoduché nanášení ponořováním,**
- **poskytuje konstantní hodnoty součinitele tření při nepatrném rozptýlu a dociluje tím vyčíslitelné a opakovatelné výsledky montáží,**
- **šetří čas montáže a je vhodné zejména pro automatické systémy šroubování,**
- **má velmi dobrou přilnavost na povrchu všech materiálů,**
- **podle potřeby může být zředěno vodou,**
- **neobsahuje rozpouštědla a jeho použití je příjenné.**

Oblasti použití

GLEITMO 625 bylo vyvinuto speciálně na povrchovou úpravu hromadných dílů s vysokými požadavky na mazivo.

Typické oblasti použití:

Šrouby a matice z ušlechtilé oceli, samořezné šrouby, nýty, šrouby do plechu.

Použití

GLEITMO 625 je možno v závislosti na technických požadavcích mazání ředit vodou (kvalita pitné vody).

Upozornění:

Chránit před mrazem.

GLEITMO 625 je skladovatelné v uzavřeném originální balení a při pokojové teplotě až 12 měsíců.